

MF3i

Rango de trabajo ID-OD: 40 - 168,3

Con la biseladora tipo MF3i, se pueden biselar tubos hasta 168,3 mm DE . La máquina puede ser equipada con un motor neumático o eléctrico. Gracias a su bajo peso (sólo 10 kg), esta máquina puede ser manejada fácilmente por una sola persona.



Accesorios opcionales



Herramientas
(a partir de la
pág. 32)


Herramienta
especial para
el biselado de
codos

Prolongación XL
para ID 25 - 152
mm

Motor angular

Datos técnicos

Rango de sujeción ID-ID	40 - 152 mm	1,57 - 5,98"
Rango de trabajo ID-OD	40 - 168,3 mm	1,57 - 6,63"
Espesor/pared max.	25 mm	0,98"
Avance	15 mm	0,591"
Peso con motor neumático	10,3 kg	22,7 lb
Peso con motor eléctrico	11,5 kg	25,3 lb
Preparación de la soldadura	Junta de preparación solo-V, -J y 0°, contraperforación	
Materiale	acero, acero inoxidable, dúplex, acero aleado	
Herramientas	Herramientas de corte, TiN insertos reversibles, herramientas de corte especiales	
Cuerpo de la máquina	carcasa ligera	



Unidades disponibles

Motor neumático		
Potencia	740 W	0,5 HP
Presión de aire	6 bar	87 psi
Consumo de aire	0,96 m³/min	33,9 cfm
Conexión de aire	1/4"	
Características	Control de velocidad	

Motor eléctrico		
Potencia consump-tion	1.500 W (110V/230V)	1,1 HP
Características	Protección contra re arranque y sobrecarga, Gatillo de velocidad variable, Control de par	

MF4i

Rango de trabajo ID-OD: 58 - 219,1

La biseladora tipo MF4i portátil, se utiliza para la preparación del cordón de soldadura, cuando se sueldan tubos de pared gruesa, tubos de caldera y colectores. Gracias a su diseño extremadamente compacto, los tubos se pueden biselar perfectamente, incluso en espacios reducidos.




Accesorios opcionales



Herramientas
(a partir de la
pág. 32)

Herramienta
especial para
el biselado de
codos



Unidades disponibles

2 Motor neumáticos		
Potencia	1.700 W	2,3 HP
Presión de aire	6 bar	87 psi
Consumo de aire	1,92 m³/min	70,4 cfm
Conexión de aire	3/8"	
Características	Control de velocidad	

Motor eléctrico		
Potencia consumption	2.300 W (110V/230V)	1,75 HP
Características	Gatillo de velocidad variable, protección contra la sobrecarga, monitorización del bloqueo	



Datos técnicos

Rango de sujeción ID-ID	58 - 217 mm	2,28 - 8,54"
Rango de trabajo ID-OD	58 - 219,1 mm	2,28 - 8,63"
Espesor/pared max.	25 mm	0,98"
Avance	30 mm	1,18"
Peso con motor neumático	17,9 kg	39,5 lb
Peso con motor eléctrico	21,1 kg	46,5 lb
Preparación de la soldadura	Junta de preparación solo-V, -J y 0°, contraperforación	
Materiale	acero, acero inoxidable, dúplex, acero aleado	
Herramientas	Herramientas de corte, TiN insertos reversibles, herramientas de corte especiales	
Cuerpo de la máquina	carcasa ligera	