



Motor neumático

Motores neumáticos

- Apto para zonas protegidas EX
- Motor extremadamente potente
- Motor duradero
- Modular intercambiable
- Adecuado para herramientas HSS
- Soluciones de inserción para el biselado



Potencia	Área	Consumo de aire	Presión del aire	Espesor de la pared	Material
1.700 W / 2,3 HP	DLW 2-6 - DLW 6-12	1,80 m ³ /min	6,0 bar	80 mm	acero, acero inoxidable
3.000 W / 4,1 HP	DLW 8-14 - DLW 40-48	3,10 m ³ /min	6,0 bar	100 mm	acero, acero inoxidable, high-alloy and heat-resistant aceros



Motor de servoaccionamiento

Servomotores eléctricos

Las máquinas de corte y biselado de tubos DLW pueden equiparse opcionalmente con servomotores eléctricos, lo que permite visualizar y medir la velocidad, el par y el consumo de corriente durante el proceso de corte.



Ventajas:

- Disponible con conexión de 230 V y 400 V
- Para cortar y biselar tubos de pared gruesa
- A prueba de golpes y resistente a la corrosión
- Pantalla grande e interruptor de parada de emergencia
- La velocidad, el par y el consumo de corriente se muestran durante el proceso de corte y biselado

Potencia	Área	Espesor de la pared	Material	Herramientas
230V / 1,5 kW	DLW 2-6 - DLW 12-18	40 mm	acero, acero inoxidable	HSS Herramientas
400 V / 3,5 kW	DLW 14-20 - DLW 40-48	80 mm	acero, acero inoxidable, high-alloy and heat-resistant aceros	Inserts + HSS Herramientas



Motor hidráulico

Motores de accionamiento hidráulico

- Apto para zonas protegidas EX
- Motor extremadamente potente
- Motor duradero
- Modular intercambiable
- Soluciones de inserción para el biselado
- Motores de alta velocidad disponibles



Potencia	Área	Espesor de la pared	Material	Herramientas
11.000 W / 15 HP	DLW 2-6 - DLW 40-48	100 mm	acero, acero inoxidable, aceros de alta aleación y resistentes al calor	Insertos y herramientas HSS