



Centradores de tubos (acero inoxidable)

Rango de sujeción: 27 - 355 mm (1 - 14")

- Para centrar y alinear los tubos (para ser soldados)
- Fácil montaje y sujeción céntrica de los tubos
- Los puntos de contacto de acero inoxidable evitan la corrosión
- Los tornillos tensores con bolas de acero inoxidable evitan el rayado de los tubos de acero inoxidable



Nº de item	Descripción	Rango OD Pulgada	Rango OD mm	Peso kg
RG350012	Centrador de tubos DWT SS13 acero inoxidable	1 - 3	25 - 76	1,0
RG350013	Centrador de tubos DWT SS26 acero inoxidable	2 - 6	51 - 152	3,5
RG350014	Centrador de tubos DWT SS614 acero inoxidable	6 - 14	152 - 355	8,0

Centrador de tubos (exterior) ,tipo SPC

Rango de sujeción:
10 - 140 mm (0.3 - 5.5")

- Cada lado de la tubería se centra mediante una manivela
- Puede alinear diferentes diámetros de tubo entre sí
- Puntos de contacto de acero inoxidable



Nº de item	Descripción	Rango OD Pulgada	Rango OD mm	Peso kg
RG350025	Centrador de tubos, tipo SPC1070 acero inoxidable	0.3 - 2.7	10 - 70	2,0
RG350026	Centrador de tubos, tipo SPC40140 acero inoxidable	1.5 - 5.5	40 - 140	5,3

