

Papel soluble en agua

Presión de gas de purga con baja permeabilidad al aire para todos los diámetros de tubería

Está hecho de carboximetilcelulosa sódica y fibras de madera y se disuelve inmediata y completamente en agua y en la mayoría de los líquidos. Es 100% biodegradable y no deja residuos en la tubería.

- Forma un excelente aislamiento para los gases nobles
- Ahorro de costes debido al menor consumo de gas, ya que el papel se coloca muy cerca de la zona de soldadura, lo que significa que se necesita menos gas de protección para sustituir el oxígeno de la cámara de purga.
- Se puede fijar fácilmente a la pared interior de la tubería con el cinta adhesiva Aquasol soluble en agua, formando así una barrera hermética


Nº de ítem	Descripción	Unidad	Tamaño
RG350204	Papel soluble en agua	Rollo	230 mm x 50 m
RG350205	Papel soluble en agua	Rollo	390 mm x 50 m
RG350206	Papel soluble en agua	Rollo	520 mm x 50 m
RG350202	Papel soluble en agua	Paquete (500 hojas)	430 x 560 mm
RG350203	Papel soluble en agua	Paquete (250 hojas)	390 x 560 mm
RG350209	Cinta hidrosoluble	Rollo	25,4 mm x 91 m

Cinta EZ Zone

Soldadura limpia y sin impurezas

La cinta EZ Zone es una cinta de enmascaramiento de gas de purga que sella el espacio de soldadura entre los tubos, minimizando la pérdida de gas durante el proceso de purga. Gracias a la zona central libre de adhesivos, es posible soldar sin contaminar.

- Sin halógenos ni fluorocarburos
- Resistente al calor
- Reduce el tiempo de limpieza de las tuberías y la cantidad de gas utilizada
- Mejora la seguridad en su lugar de trabajo
- Resistencia al calor hasta 260 °C
- Temperatura mínima de aplicación: -12,5 °C



Nº de ítem	Tamaño	Zona libre de adhesivos
RG350211	63 mm x 22 m 2.5" x 75'	25 mm
RG350212	101 mm x 22 m 4.0" x 75'	50 mm



Cinta de aluminio EZ Tape

Cinta adhesiva de aluminio resistente al calor

La cinta EZ es una cinta de aluminio tradicional que se utiliza para sellar las medidas c- durante el purgado, así como para sellar los extremos de las tuberías para el transporte. Está recubierta con un sistema de adhesivo acrílico resistente al calor contra las altas fuerzas de cizallamiento.

La cinta puede utilizarse en muchas otras aplicaciones tradicionales, como el sellado de tuberías para sistemas de calefacción o aire acondicionado. También es una excelente barrera de vapor.

- Libre de halógenos y totalmente revestido con adhesivo acrílico
- La película blanda se adapta bien a las superficies irregulares
- Adecuado, por ejemplo, como barrera de vapor para el sellado de tuberías

Nº de ítem	Descripción	Tamaño
RG350213	Cinta de aluminio EZ Tape	50 mm x 20 m

