



- Las válvulas de alivio de presión preestablecidas, permiten obtener caudales precisos y reducen el riesgo de sobrecarga de los sistemas de conformación.
- Equipado con difusor de gas de protección, para evitar turbulencias, en el flujo de gas, durante la soldadura de tubos (difusor, no disponible para los tipos de 2" y 3")
- Conexión de manguera triple (1 llenado de las burbujas; 2 enjuague de la zona de soldadura; 3 conexión de los monitores de oxígeno), acelera el proceso de enjuague
- Mejora la eficacia del flujo de gas en la zona de purga
- Bolsa de transporte para proteger las burbujas de las cañas

Nº de ítem	Descripción	Área de pulgadas	Área mm
RG350220	Sistema de vejiga inflable	2 - 3	51 - 76
RG350221	Sistema de vejiga inflable	4 - 6	102 - 152
RG350222	Sistema de vejiga inflable	8 - 12	203 - 305
RG350223	Sistema de vejiga inflable	14 - 18	356 - 457
RG350224	Sistema de vejiga inflable	20 - 26	509 - 660
RG350225	Sistema de vejiga inflable	28 - 36	711 - 914
RG350226	Inflatable bladder system	38 - 48	965 - 1.219

Otras longitudes de manguera a petición.

I-PURGE-X

Sistemas modulares hinchables de purga de tubos

Disponible para diámetros interiores de tuberías de 2 a 48".

Un sistema, para purgar las tuberías. Diseño modular único, para una solución personalizada

- Cubierta interior inflable de gran resistencia
- Los componentes pueden sustituirse rápida y fácilmente, gracias a los cierres rápidos resistentes, a la corrosión
- Fabricado en EE.UU. con materiales de la más alta calidad
- Carcasa exterior retardante de chispas
- Alta resistencia al calor (longitud extendida opcional a altas temperaturas)
- Conexión flexible y resistente a las torceduras, para tubos, codos y piezas en T



Monitor de oxígeno disponible en la página 25-26