MF3-R

Plage de serrage OD-OD: 12 - 44,5 mm

Le MF3-R est utilisé pour l'usinage des extrémités de tubes, c'est-à-dire pour chanfreiner des tuyaux individuels ou des parois de panneaux. Grâce à sa conception compacte, la machine est particulièrement adaptée au chanfreinage d'ouvertures dans les murs de panneaux. La MF3-R peut être équipée en option d'un moteur pneumatique ou électrique.

Accessoires en option

Outils
(à partir de la p. 32)



Données techniques

Plage de travail ID-OD	9 - 44,5 mm	0,354 - 1,752“
Plage de serrage OD-OD	12 - 44,5 mm	0,472 - 1,752“
Max. épaisseur de la paroi	10 mm	0,393“
Avance	15 mm	0,590“
Poids with Moteur pneumatique	4,8 kg	10,6 lb
Poids with Moteur électrique	6,0 kg	13,3 lb
Forme de la soudure	0° usinage, Soudure en V	
Matériels	acier, acier inoxydable, duplex, alliage d'acier	
Outils	Outils de coupe, TiN Plaquettes de coupe reversibles, Outils de coupe spécial	
Carter de la machine	boîtier léger	

Moteurs disponibles

Moteur pneumatique

Puissance	850 W	1,2 HP
Pression de service	6 bar	87 psi
Consommation d'air	0,96 m³/min	33,9 cfm
Entrée d´air		1/4“
Propriétés		Contrôle de vitesse

Moteur électrique

Puissance consumption	1.200W (110V/230V)	1,6 HP
Propriétés		Contrôle de vitesse