



MF2iw

Plage de travail ID-OD: 11 - 22 mm


La machine portable à chanfreiner les tuyaux MF2iw est utilisée pour le traitement de la soudure, la préparation des bords des tuyaux, des buses, des collecteurs et des échangeurs de chaleur. La machine est équipée d'un moteur pneumatique disposé à 90° par rapport au fourreau de serrage ou à la broche de l'outil.



Accessoires en option



Outillage
(à partir de la p. 32)



Données techniques

Plage de serrage ID-ID	11 - 17 mm	0,43 - 0,67"
Plage de travail ID-OD	11 - 22 mm	0,43 - 0,87"
Max. épaisseur de la paroi	3 mm	0,12"
Avance	20 mm	0,79"
Poids with air motor	2,7 kg	6,0 lb
Forme de la soudure	0° usinage, Soudure en V	
Matériels	acier, acier inoxydable, duplex, alliage d'acier	
Outils	TiN Plaquettes de coupe reversibles	
Carter de la machine	boîtier léger	

Moteurs disponibles

Moteur pneumatique		
Puissance	370 W	0,5 HP
Pression de service	6 bar	87 psi
Consommation d'air	0,60 m³/min	21,2 cfm
Entrée d'air	1/4"	
Propriétés	Contrôle de vitesse	