

Plaquettes de coupe reversibles

Nos plaquettes double face sont revêtues de nitrure de titane et ont fait leurs preuves dans l'industrie depuis des années. En raison de la géométrie et de la surface de coupe des plaquettes, elles fonctionnent de manière plus fiable que les inserts standard conventionnels. Le changement et le tournage faciles des plaquettes directement sur le site, les faibles coûts dus à la longévité, le faible développement de chaleur pendant le processus de travail et la vitesse de coupe élevée augmentent votre productivité. Nos plaquettes TiN sont adaptées à plusieurs types de machines et réduisent ainsi vos coûts de main-d'œuvre.

Avantages:

- Revêtement TiN ou duplex
- Changement et rotation faciles
- Faibles coûts grâce à la durabilité
- Moins de développement de la chaleur



Plaquette de coupe 0°



Plaquette de coupe 30/37,5°



Plaquette de Coupe spécial




Soudure en U
Plaquette de coupe



Type de machine	0°	30°+ 37,5°	Contre-alésage	Soudure en U	
Serrage interne	MF2iw	091502494	091500592	-	-
	MF3iw	091501106	091501108	-	-
	MF3i	091501106	091501416	091501106	091505362
	MF4i	091501106	091501416	091501106	091505362
	MF5i	091501106	091501416	091501106	091505362
	MF6i-50	091501106	091501416	091501106	091505362
Serrage extérieur	MF3-R	091501106	091501108	-	-
	MF4-R	091501106	091501108	-	-
	MF2-25	091501106	091501108	-	-
	MF3-25 XL	091501106	091501108	-	-
	MF4	091501106	091501108	-	-

Porte-plaquettes

Tous les porte-plaquettes sont fabriqués à partir d'un acier pour outils de haute qualité. Le design éprouvé assure un travail parfait. Un support rigide et la résistance à la corrosion garantissent l'absence de dérangements et de vibrations pendant le chanfreinage. En combinaison avec nos plaquettes de coupe amovibles, votre travail est perfectionné et vos coûts de main-d'œuvre et votre temps d'intervention diminuent.



10° Déclardage
091500665

0°, 34 mm court 091501413	0°, 40 mm longue 091502125	37,5° 91502464
37,5°/10° 091505358	0°/R6/8° Soudure en U 091505366	30°/R6/8° Soudure en U 091505365

Type de machine	0°	30°	37,5°	0° + 30°	37,5° / 10°	0° / 37,5°	Contre-alésage	Soudure en U	
MF2iw	Les plaquettes 0°/30° sont fixés avec porte (page suivante)								
MF3iw	091502138	091502136	091502268	-	-	-	-	-	
Serrage interne	MF3i	091502125 091501413	091501414	091502464	091505360	091505358	091505361	091500665	091505365 091505366
	MF4i	091502125 091501413	091501414	091502464	091505360	091505358	091505361	091500665	091505365 091505366
	MF5i	091502125 091501413	091501414	091502464	091505360	091505358	091505361	091500665	091505365 091505366
	MF6i-50	091502125 091501413	091501414	091502464	091505360	091505358	091505361	091500665	091505365 091505366
MF3-R	Les plaquettes sont fixés avec porte (page suivante)								
MF4-R	091502138	091502136	091502268	-	-	-	-	-	
MF2-25	Les plaquettes sont fixés avec porte (page suivante)								
MF3-25 XL	091502138	091502136	091502268	-	-	-	-	-	
MF4	091502138	091502138	091502138	-	-	-	-	-	