



## Servomoteur

### Moteurs électriques à servomoteur

Les machines à couper et à chanfreiner les tuyaux DLW peuvent être équipées en option de servomoteurs électriques, ce qui permet d'afficher et de mesurer la vitesse, le couple et la consommation de courant pendant le processus de coupe.

#### Avantages:

- Disponible avec une connexion 230 V et 400 V
- Pour couper et chanfreiner les tubes à paroi épaisse
- Résistant aux chocs et à la corrosion
- Grand écran et interrupteur d'arrêt d'urgence
- La vitesse, le couple et la consommation de courant sont affichés pendant le processus de coupe et de chanfreinage.



| Puissance      | Zone                  | Épaisseur de paroi | Matériau                                                                      | Outils                                       |
|----------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 230V / 1,5 kW  | DLW 2-6 - DLW 12-18   | 40 mm              | acier, acier inoxydable                                                       | HSS Outils                                   |
| 400 V / 3,5 kW | DLW 14-20 - DLW 40-48 | 80 mm              | acier, acier inoxydable, aciers fortement alliés et résistants à la corrosion | Plaquettes de coupe reversibles + HSS Outils |

## Moteur pneumatique

### Moteurs à air comprimé

- Convient aux zones protégées contre les explosions
- Moteur extrêmement puissant
- Moteur durable
- Modulaire et interchangeable
- Convient aux outils HSS
- Solutions d'insertion pour le chanfreinage



| Puissance        | Zone                 | Consommation d'air | Pression de l'air | Épaisseur de paroi | Material                                                                      |
|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.700 W / 2,3 HP | DLW 2-6 - DLW 6-12   | 1,80 m³/min        | 6,0 bar           | 80 mm              | acier, acier inoxydable                                                       |
| 3.000 W / 4,1 HP | DLW 8-14 - DLW 40-48 | 3,10 m³/min        | 6,0 bar           | 100 mm             | acier, acier inoxydable, aciers fortement alliés et résistants à la corrosion |



## Moteur hydraulique

### Moteurs à hydraulique

- Convient aux zones protégées contre les explosions
- Moteur extrêmement puissant
- Moteur durable
- Modulaire et interchangeable
- Solutions d'insertion pour le biseautage
- Moteurs à haute vitesse disponibles



| Puissance        | Zone                | Épaisseur de paroi | Material                                                                      | Outils                                       |
|------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 11.000 W / 15 HP | DLW 2-6 - DLW 40-48 | 100 mm             | acier, acier inoxydable, aciers fortement alliés et résistants à la corrosion | Plaquettes de coupe reversibles + HSS Outils |