

UNITÉ MOBILE D'ENTRETIEN À AIR COMPRIMÉ

protège vos outils sur le chantier



- Bouton d'arrêt d'urgence et protection contre le redémarrage en option
- Sécurité maximale
- Prolonge la durée de vie de la machine





UNITÉ D'ENTRETIEN À AIR COMPRIMÉ

pour une utilisation mobile sur les chantiers de construction

- Résistant aux chocs grâce à son châssis robuste en acier, il convient parfaitement à une utilisation sur les chantiers
- Mobile et portable, il peut être utilisé partout
- Pour l'entretien de tous types d'outils pneumatiques
- Réducteur de pression réglable
- Séparateur d'eau éliminant la condensation de l'air comprimé
- Graisseur pour lubrifier l'outil utilisé
- Disponible en versions 1/2" et 3/4"
- En option : tuyau d'air comprimé de 3 m avec raccord rapide de sécurité

La forme du cadre peut varier.

Données techniques	Unité de maintenance 3/4"	Unité de maintenance 1/2"
Numéro d'article	1500508	1500507
Pression d'entrée	0 - 10 bar	0 - 10 bar
Dimensions en mm (L/H/P)	380 x 382 x 305	380 x 382 x 305
Poids	9,5 kg	5,9 kg
Tuyau d'air comprimé de 3 m en option - Numéro d'article	1500511	1500509



UNITÉ D'ENTRETIEN À AIR COMPRIMÉ

avec fonction d'arrêt d'urgence et protection contre le redémarrage

L'unité de maintenance mobile est utilisée pour le traitement sûr de l'air comprimé et le contrôle de la pression de service dans les systèmes pneumatiques et les systèmes de compresseurs. Les filtres, les régulateurs de pression et les huileurs sont combinés dans un module compact et garantissent une alimentation fiable du système pneumatique.

Une **protection anti-redémarrage** intégrée empêche les machines de redémarrer involontairement après une chute de pression ou une interruption de l'alimentation en air comprimé. La **fonction d'arrêt d'urgence** permet de couper rapidement l'alimentation en air afin que les composants connectés soient immédiatement dépressurisés et qu'une intervention en toute sécurité soit possible.

Caractéristiques et avantages

- Conforme aux exigences de la directive Machines 2006/42/CE et aux normes harmonisées applicables
- Mobile et compact
- Fonction d'arrêt d'urgence et protection contre le redémarrage pour une sécurité maximale
- Prolonge la durée de vie de la machine grâce à de l'air comprimé sec et huilé
- Comprend un tuyau d'air comprimé de 3 m avec raccord rapide de sécurité



Données techniques

	Unité d'entretien avec protection contre le redémarrage 3/4"	Unité d'entretien avec protection contre le redémarrage 1/2"
Numéro d'article	1506876	1506839
Pression d'entrée	0-16 bar	0-16 bar
Dosage d'huile à 1.000 l/min	ca. 1-2 gouttes/min	ca. 1-2 gouttes/min
Réserve de pétrole	181 cm³	125 cm³
Limite de réponse à l'huile (à 6 bars)	115 l/min	140 l/min
Débit	115 - 16.000 l/min	140 - 5.000 l/min

Autres produits



DLW – Machine à couper et à chanfreiner les tubes

- Découpe à froid et chanfreinage de tubes en acier à paroi épaisse
- Pour les tubes de 2 à 57 pouces de diamètre Sans étincelles et silencieux
- Préparation parfaite des cordons de soudure pour les tubes en acier à paroi épaisse



1,5" Clé à chocs pneumatique

- Couple de desserrage extrême : jusqu'à 7 300 Nm
- Force de poussée élevée : jusqu'à 7 020 Nm
- Vitesse max. : 3 600 tr/min
- Construction robuste : boîtier de marteau en titane et plaques d'extrémité en bronze

Machine à chanfreiner les tuyaux MF3i

- Plage de travail ID-AD : 40 – 168,3 mm
- Préparation parfaite du cordon de soudure pour les tuyaux d'une épaisseur de paroi maximale de 25 mm



Marteaux pneumatiques légers, moyens et lourds

La large gamme de modèles disponibles permet de couvrir de manière optimale tous les domaines d'application, tout en offrant une longue durée de vie et de faibles besoins en maintenance.



SERVICE ET ENTRETIEN

Toutes les machines, tous les modèles, rapide et compétent

- Réduction des temps d'arrêt
- Préservation de la valeur de vos machines
- Service directement assuré par le fabricant
- Garantie de la disponibilité opérationnelle

Solutions pour de nombreuses applications différentes

En savoir plus sur nos autres produits...

DWT GmbH

Wilhelm-Tenhagen-Str. 5
46240 Bottrop – Allemagne

T +49 (0) 2041-77144-0

F +49 (0) 2041-77144-99

info@dwt-gmbh.de



Succursale DWT Berlin

Lohmannstr. 21, 06366 Köthen – Allemagne

T +49 (0) 3496-219 67-0

Succursale DWT Stuttgart

Brühlweg 27, 73553 Alfdorf – Allemagne

T +49 (0) 7172-30 55 04-4