



Clamps de soudage en acier inoxydable

Plage de serrage: 27 - 355 mm (1 - 14")

- Pour centrer et aligner les tubes à souder
- Montage facile et serrage centré des tubes
- Les points de contact en acier inoxydable évitent la corrosion
- Vis de serrage avec billes en acier inoxydable empêchent de rayer les tuyaux en acier inoxydable

N° d'art.	Description	Intervalle DE Pouce	Intervalle DE mm	Poids kg
RG350012	Serrage rapide de tubes DWT SS13	1 - 3	25 - 76	1,0
RG350013	Serrage rapide de tubes DWT SS26	2 - 6	51 - 152	3,5
RG350014	Serrage rapide de tubes DWT SS614	6 - 14	152 - 355	8,0

SPC Centrage extérieur

Plage de serrage: 10 - 140 mm (0.3 - 5.5")

- Chaque côté du tube est centré à l'aide d'une manivelle
- Peut aligner des tubes de différents diamètres
- Points de contact en acier inoxydable



N° d'art.	Description	Intervalle DE Pouce	Intervalle DE mm	Poids kg
RG350025	Centrage extérieur SPC1070	0.3 - 2.7	10 - 70	2,0
RG350026	Centrage extérieur SPC40140	1.5 - 5.5	40 - 140	5,3