Clamp interne pour bride (IC)

pour les tubes et les brides

Gamme: DI 15 - 64 mm (0.5 - 2.5")

Le dispositif de centrage intérieur manuel (IC) est conçu pour le serrage tube à tube ou à bride. Il couvre une plage de 15 mm(0,5") à 64 mm(2,5"), avec une compensation automatique du diamètre.

Les points de contact des systèmes sont en acier inoxydable, ce qui permet de centrer aussi bien les tubes en acier de construction que les tubes en acier inoxydable.

N° d'art.	Description	Intervalle DI Pouce	Intervalle DI mm	Poids kg
RG350191	Clamp interne pour bride IC1519	0.59 - 0.75	15 - 19	0,2
RG350192	Clamp interne pour bride IC1620	0.63 - 0.79	16 - 20	0,2
RG350193	Clamp interne pour bride IC1925	0.75 - 0.98	19 - 25	0,25
RG350194	Clamp interne pour bride IC2432	0.94 - 1.26	24 - 32	0,5
RG350195	Clamp interne pour bride IC3140	1.22 - 1.57	31 - 40	0,5
RG350196	Clamp interne pour bride IC3852	1.50 - 2.05	38 - 52	1,25

Clamp interne pour bride (ISC)

pour les tubes et les brides

Gamme: DI 56 - 520 mm (2.25 - 20.4")

Le dispositif de centrage intérieur manuel (ISC) est conçu pour le serrage de tube à bride. Il couvre une plage de 56 mm (2.25") à 520 mm(20.4").

Les points de contact des systèmes sont en acier inoxydable, ce qui permet de centrer aussi bien les tubes en acier de construction que les tubes en acier inoxydable.

N° d'art.	Description	Intervalle DI Pouce	Intervalle DI mm	Poids kg
RG350015	Clamp interne pour bride ISC56140	2.2 - 5.5	56 - 140	1,35
RG350016	Clamp interne pour bride ISC85220	3.3 - 8.6	85 - 220	4,0
RG350017	Clamp interne pour bride ISC120350	4.7 -13.8	120 - 350	12,0
RG350018	Clamp interne pour bride ISC180520	7 - 20.4	180 - 520	27,0

Clamp interne pour bride (ISEC)

pour les brides et les coudes

Gamme: DI 56 - 520 mm (2.25 - 20.4")

Le dispositif de centrage intérieur m anuel (ISEC) est conçu pour le serrage d'un tube ou d'une bride sur un coude. Il couvre une plage de 56 mm(2.2") à 520 mm(20.4").

Les points de contact des systèmes sont en acier inoxydable, ce qui permet d'utiliser aussi bien des tubes en acier de construction que des tubes en acier inoxydable.

N° d'art.	Description	Intervalle DI Pouce	Intervalle DI mm	Poids kg
RG350019	Clamp interne pour bride ISEC56115	2.2 - 4.5	56 - 115	1,0
RG350020	Clamp interne pour bride ISEC85195	3.3 - 7.6	85 - 195	3,0
RG350021	Clamp interne pour bride ISEC120315	4.7 -12.4	120 - 315	10,0
RG350022	Clamp interne pour bride ISEC180520	7 - 20.4	180 - 520	24,0