



- Les soupapes de surpression pré-réglées permettent d'obtenir des débits précis et de réduire le risque de surcharge des systèmes de moulage
- Équipé d'un diffuseur de gaz de protection pour éviter les turbulences du flux de gaz lors du soudage de tubes (diffuseur non disponible pour les types 2" et 3")
- Raccord de tuyau triple (1 remplissage des bulles ; 2 rinçage de la zone de soudage ; 3 raccordement de l'appareil de mesure de l'oxygène résiduel),
- Accélère le processus de rinçage
- Améliore l'efficacité du flux de gaz dans la zone de rinçage
- Sac de transport pour protéger les bulles de rinçage des tuyaux

N° d'art.	Description	Intervalle Pouce	Intervalle mm
RG350220	Système d'inertage gonflable	2 - 3	51 - 76
RG350221	Système d'inertage gonflable	4 - 6	102 - 152
RG350222	Système d'inertage gonflable	8 - 12	203 - 305
RG350223	Système d'inertage gonflable	14 - 18	356 - 457
RG350224	Système d'inertage gonflable	20 - 26	509 - 660
RG350225	Système d'inertage gonflable	28 - 36	711 - 914
RG350226	Système d'inertage gonflable	38 - 48	965 - 1.219

Autres longueurs de tuyaux sur demande.

I-PURGE-X Système d'inertage

Système d'inertage modulaire

Disponible pour les diamètres intérieurs de tuyaux DI 2 - 48"

Un Système d'inertage pour soudage de tuyaux. Une conception modulaire unique pour une solution sur mesure.

- Housse intérieure gonflable très résistante
- Les composants sont rapidement et facilement interchangeables grâce à des fermetures rapides résistantes à la corrosion.
- Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux de qualité supérieure
- Enveloppe extérieure pare-étincelles
- Haute résistance à la chaleur (en option, longueur étendue pour des températures plus élevées)
- Raccord flexible et résistant au pliage pour tubes, coudes et pièces en T



Oxymètre résiduel disponible à la page 25- 26