

Maxi Flex – Servante de tube

Convient à la pose et au transport de tuyaux

Le Maxi Flex polyvalent est le support de fabrication idéal. La grande tête en V de 300 mm et la conception à 5 pieds très résistante offrent à l'utilisateur une grande flexibilité. Les soudeurs disposent d'une marge de sécurité maximale pour les tubes d'un diamètre allant jusqu'à 900 mm. Avec n'importe quel accessoire, comme par exemple les galets de roulement à haute performance, les tubes d'un poids allant jusqu'à 2.000 kg par Maxi Flex peuvent être transportés sans problème du rayonnage de stockage... à la cabine de soudage... et ensuite vers la zone d'expédition. Ainsi, les charges ne doivent être soulevées qu'une seule fois et les coûts de manutention sont réduits de 50 % ou plus.

Le Maxi Flex convient parfaitement à la mise à niveau de charges lors de l'alignement ou à l'utilisation avec un dispositif de rotation de tubes.

- Construction tubulaire stable
- Réglage fin
- Frein de stationnement rapide
- Livré avec tête en V (Acier)

N° d'art.	Description	Max. Hauteur mm	Poids kg
RG350090	Support tubulaire MAXI MAXI FLEX	1.080	55,0
RG350146	Tête avec rouleaux en PU	-	16,0
RG350147	Tête avec acier inoxydable	-	20,0



Chariot de transport de tuyaux

Transporte des tubes jusqu'à 450 kg

Possibilité de transporter des tuyaux d'un diamètre allant jusqu'à 300 mm d'une longueur allant jusqu'à 6,1 m et d'un poids allant jusqu'à 450 kg

- Poignée rapidement amovible pour un stockage compact
- Idéal pour le transport de matériel sur les chantiers
- Poids total en 36 kg seulement



Fixer le tube au chariot retourné à l'aide d'une sangle à cliquet



Tourner le chariot et le tube avec la poignée fixée sur le côté



Mettre la poignée autour

N° d'art.	Description	Poids kg
RG350247	Chariot de transport de tuyaux	36,0