



Twin Stand – Support de tuyaux

Diamètres extérieurs de tubes de 108 – 900 mm

- Hauteur réglable de 80 cm à 130 cm
- Jusqu'à 2.000 kg capacité
- Mise à niveau des deux côtés du support
- Utilisation de boîtiers de changement rapide

* Roulettes à changement rapide non incluses
Inclus dans la livraison. A commander séparément !

| N° d'art. | Description | DE mm | Poids kg |
|-----------|---|-----------|----------|
| RG350185 | Twin Stand – Support de tube réglable en hauteur et sur le côté | 108 – 900 | 16,4 |



Acier inoxydable



Caoutchouc

Acier

Rouleurs à changement rapide

Boîtier à changement rapide pour tiges tubulaires Twin Stand
Capacité: 900 kg (roues en acier & acier inoxydable)
550 kg (roues en caoutchouc)

- Jusqu'à de 900 kg Capacité (par set)
- Pas d'outil supplémentaire nécessaire pour le montage, grâce au mécanisme à une roue
- Les roulettes sont déjà montées dans les boîtiers de changement rapide.

| N° d'art. | Description | Capacité de charge kg | Poids (je Set) kg |
|-----------|--|-----------------------|-------------------|
| RG350187 | Boîtier à changement rapide avec des roues en caoutchouc | 550 | 3,2 |
| RG350188 | Boîtier à changement rapide avec des roues en acier | 900 | 3,6 |
| RG350189 | Boîtier à changement rapide avec des roues en acier inoxydable | 900 | 3,6 |